

TECHNICAL INFORMATION

CURTI Lift

Standard Model

Portata	480	kg	6	Persone	HY48090P1 - EI Porte EI 60 - 120
Fermate max	7	Idraulico Indiretto - Porte automatiche Legge 6 del 22 - 2 - 89 Regione Lombardia per Edifici Residenziali			Velocita' m/s 0,50 - 0,60
Corsa max	19 m				

PIANTA VANO		TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN MILLIMETRI		SEZIONE ELEVATO	
Int. cabina 1000 Int. cabina 1300 Vano minimo 1700 P2 P1 P3 P2 60 Incasso per stipiti 175 Porte 900 525 25 Incasso per stipiti 1200 375 Vano minimo 1600 □ Apertura DESTRA				2150 Int. cabina 2000 Porte 2210 Incasso 3400 Testata Vano minimo 1700 P2 P1 P3 P2 60 Incasso per stipiti 175 Porte 900 525 25 Incasso per stipiti 1200 375 Vano minimo 1600 □ Apertura DESTRA	
Int. cabina 1000 Int. cabina 1300 Vano minimo 1700 P2 P1 P3 P2 60 Incasso per stipiti 175 Porte 900 525 25 Incasso per stipiti 1200 375 Vano minimo 1600 □ Apertura SINISTRA				2150 Int. cabina 2000 Porte 2210 Incasso 3400 Testata Vano minimo 1700 P2 P1 P3 P2 60 Incasso per stipiti 175 Porte 900 525 25 Incasso per stipiti 1200 375 Vano minimo 1600 □ Apertura SINISTRA	
				TERRAPIENO	
CARICHI DINAMICI (daN)		MOTORE			
P1 = 4400 Carico sul fondo fossa in corrispondenza appoggio pistone		Velocità		Potenza	Corr. nom. FM
P2 = 1870 Carico sul fondo fossa in corrispondenza guide cabina (cad. guida)		0,50 m/s		7,5 KW	19 A 400 V
P3 = 4400 Carico sul fondo fossa su ammortizzatore cabina		0,60 m/s		9,5 KW	23 A 400 V
Carico sulle guide Spinta Fy 80 (daN) Spinta Fx 180 (daN)					